



KOMPAKT DACHOWY RT 110



Klimatyzacja dachowa RT-110
Opcjonalnie z funkcją grzewczą

DANE TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Wydajność chłodnicza	Cooling capacity	11 kW
Wydajność grzewcza*	Heating capacity	11,4 kW*
Napięcie pracy	Working voltage	12V / 24V
Pobór prądu	Power consumption	40A (12V) / 20A (24V)
Przepływ powietrza	Air flow	1500 m ³ /h
Waga	Weight	34 kg / 36 kg*

*Opcjonalnie





DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON PRESA ARIA ESTERNA.
ALSO AVAILABLE IN VERSION WITH EXTERNAL AIR INTAKE.
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION AVEC PRISE D'AIR EXTERNE.
AUCH IN VERSION MIT EINGANG EXTERNE UMLUFT.
TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN CON ENTRADA DE AIRE EXTERIOR.

Apertura per presa aria da interno veicolo
Opening for air intake from the interior of the vehicle
Ouverture pour prise d'air de l'intérieur du véhicule
Öffnung für die Aufnahme der Innenraumlüft
Abertura para entrada de aire desde el interior del vehículo

Apertura per mandata aria trattata
Opening for delivering the treated air
Ouverture pour refoulement air traité
Öffnung für den Zulauf der behandelten Luft
Abertura para presión aire tratado

Preso aria esterna
External air intake
Pis d'air externe
Eingang externe Umlüft
ntada de aire exterior

Centralina digitale di controllo (optional)
Digital control unit (optional)
Centrale digitale de contrôle (optional)
Digitale Steuergerät (optional)
Centralita digital de control (optional)

Convogliatore aria da abbinare a vari set canalizzazioni.
Air conveyor to be combined with several air ducts.
Convoyeur à combiner avec plusieurs sets de canalisation.
Beförderer mit mehrere Kanalisationsätzen kombinierbar.
Encanalador a combinarse con los varios set de canalización.

Diffusore aria centrale
Central air diffuser
Diffuseur d'air central
Zentrale Luftverteiler
Difusor de aire central

